




ADDITIVI E LUBRIFICANTI SPECIALI

# BAT FUEL DIESEL



## ADDITIVO ANTIFERMENTATIVO PER GASOLIO



DIESEL

### DESCRIZIONE

La possibile presenza di acqua nel gasolio, a causa di batteri, funghi e spore, alghe, lieviti, può provocare la fermentazione degli idrocarburi con produzione di melma e depositi sul fondo del serbatoio. Successivamente melma e depositi entrano in circolazione intasando i filtri e bloccano l'afflusso regolare del gasolio agli iniettori dei motori e ai bruciatori delle piccole caldaie.

### PROPRIETÀ

Efficace azione battericida, fungicida, algicida, con ampio spettro di azione specifico su carburante diesel (idrocarburi) con lo scopo di prevenire fermentazioni nella massa del liquido o di bonificare contenitori e condutture sia di cisterne interrate che serbatoi e linea di alimentazione di autoveicoli.

Facile da miscelare, agevola la filtrabilità del gasolio prima di essere iniettato.

### UTILIZZO

La fermentazione del gasolio si sviluppa principalmente in stato di quiete, in presenza di acqua in veicoli in sosta stagionale, prolungata, per sosta programmata o accidentale (riparazione, settimanale in autobus granturismo) in serbatoi interrati per autotrazioni o per riscaldamento di piccole abitazioni.

**AVVERTENZE:** Prima dell'utilizzo di Bat Fuel si consiglia di effettuare la bonifica delle cisterne o dei serbatoi.

Dosaggio:

- impiego normale 1 litro ogni 1000 litri di gasolio
- impiego energico 3 litri ogni 1000 litri di gasolio

### SETTORI DI APPLICAZIONE



CARS



TRUCKS



BOATS

Professional  
series

BOXES OF: 16 Flaconi da 1 Lt.